

804 四通道激光粒子计数器

精准 - 经济 - 可靠

- 低电量报警
- 系统干扰报警
- 光学传感器故障报警

✓ 机身小巧-性能强悍

804粒子计数器可以测量>0.3, >0.5, >0.7, >1.0, >2.5, >5.0, >10微米共7种粒径, 用户可以自行选择其中的任意4种粒径, 仪器同时对所选择的4种粒径进行测量并同时显示测量结果。

NEW



✓ 功能齐全

不要被小巧的外表迷惑, 804粒子计数器拥有完全的功能, 内置气泵, 激光源, 传感器, 微处理器等所有部件。用户可对测试粒径, 取样时间, 测量单位...等进行设置。

✓ 快速取样

不同于市场上其它类似产品, 类似功能产品通常需要1分钟的取样时间, 而804粒子计数器取样时间可设置在3秒-60秒之间。

✓ 操作简单

只有3个控制键-电源键, 功能键和滚动键, 良好的人机交互程序。旋转滚动键可以显示其他通道。

✓ 高效率电池

只需2.5小时即可充满电池, 可保证30小时的正常运行。

坚固的保护套可以保护仪器受到冲击和防止滑落

✓ 灵活的数据处理

仪器自身内存可保存2500个测试记录, 通过USB接口可输出到电脑, 通过配套软件分析, 保存, 打印数据。

✓ 产品应用

环境控制, 过滤器检测, 室内空气质量检测, 实验室环境检测
质量追踪, 污染源探测, 通风管道检测, 生产过程检测

产品参数

流量	0.1cfm (2.83l/min)
量程	0-3,000,000 个粒子/立方英尺
最小测量粒径	0.3 微米
测试粒径	0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 微米(用户可任选 4 个)
显示通道	四通道
取样时间	3-60 秒(可调)
操作按键	3 个
数值显示	16 位 2 行 LCD
控制软件	配套软件可以远端控制, 数据输出
工作环境温度	0-50 度
电源	100-240VAC 转 8.4VDC 适配器(内置可充电电池)
尺寸(L x W x D)	172 x 95 x 51 毫米
重量	600 克

产品配置

804 测试仪
保护套
清洁过滤器
AC-DC 电源适配器/充电器和电源线
配套控制软件
USB 数据线
校正证书
操作说明书
手提箱



Met One
Instruments

产地: 美国